

HDI DIREKTVERDAMPFUNGS-KÄLTETROCKNER

Name des Modells	Luftstrom 3°C	Luftstrom 5°C	Luftstrom 7°C	Luftanschlüsse	Kältemittel	Stromversorgung	Kondensatablauf	Absorbierte Nennleistung	Maximaler Druck	Max Einlass	Maximale Umgebung	Abmessungen	Gewicht
<i>Luftgekühlt</i>	<i>m³/h</i>	<i>m³/h</i>	<i>m³/h</i>	<i>BSPP</i>		<i>V/ph/Hz</i>		<i>kW</i>	<i>bargeld</i>	<i>°C</i>	<i>°C</i>	<i>(BxTxH) mm</i>	<i>kg</i>
HDI 12	12	49,2	14	3/8"	R513A	230/1/50	Timer-gesteuert	0,12	16	60	50	305x360x408	19
HDI 25	25	27	30	3/8"	R513A	230/1/50	Timer-gesteuert	0,12	16	60	50	305x360x408	19
HDI 42	42	46	50	1/2"	R513A	230/1/50	Timer-gesteuert	0,14	16	60	50	390x432x453	26
HDI 54	54	59	64	1/2"	R513A	230/1/50	Timer-gesteuert	0,17	16	60	50	390x432x453	28
HDI 72	72	78	85	1/2"	R513A	230/1/50	Timer-gesteuert	0,17	16	60	50	390x432x453	28
HDI 108	108	118	127	3/4"	R513A	230/1/50	Timer-gesteuert	0,41	16	60	50	420x516x563	36
HDI 144	144	157	170	3/4"	R513A	230/1/50	Timer-gesteuert	0,50	16	60	50	420x516x563	42
HDI 180	180	196	212	3/4"	R513A	230/1/50	Timer-gesteuert	0,50	16	60	50	420x516x563	44
HDI 225	225	245	266	1"	R513A	230/1/50	Timer-gesteuert	0,60	16	60	50	485x595x614	48
HDI 260	260	283	307	1"	R513A	230/1/50	Timer-gesteuert	0,60	16	60	50	485x595x614	49
HDI 300	300	327	354	1-1/2"	R513A	230/1/50	Timer-gesteuert	0,90	16	60	50	500x718x980	79
HDI 360	360	392	425	1-1/2"	R513A	230/1/50	Timer-gesteuert	0,90	16	60	50	500x718x980	79
HDI 480	480	523	566	1-1/2"	R513A	230/1/50	Timer-gesteuert	1,24	16	60	50	500x718x980	85
HDI 600	600	654	708	2"	R513A	230/1/50	Kein Verlust	1,24	16	60	50	779x720x1360	134
HDI 780	780	850	920	2"	R513A	400/3/50	Kein Verlust	2,14	16	60	50	779x720x1360	164
HDI 950	950	1036	1121	2"	R513A	400/3/50	Kein Verlust	2,14	49,2	60	50	779x720x1360	168
HDI 1300	1300	1417	1534	3"	R513A	400/3/50	Kein Verlust	2,78	14	60	46	806x1012x1539	234
HDI 1500	1500	1635	1770	3"	R513A	400/3/50	Kein Verlust	2,78	14	60	46	806x1012x1539	234
HDI 1800	1800	1962	2124	3"	R513A	400/3/50	Kein Verlust	2,78	14	60	46	806x1012x1539	234
HDI 2250	2250	2453	2655	3"	R513A	400/3/50	Kein Verlust	3,54	14	60	46	806x1012x1539	260
HDI 2600	2600	2834	3068	3"	R513A	400/3/50	Kein Verlust	4,55	14	60	46	806x1012x1539	260
HDI 3200	3200	3488	3776	DN150 PN16	R513A	400/3/50	Kein Verlust	5,29	14	60	46	880x1819x1796	425
HDI 4200	4200	4578	4956	DN150 PN16	R513A	400/3/50	Kein Verlust	6,91	14	60	46	880x1819x1796	440
HDI 4800	4800	5232	5664	DN150 PN16	R513A	400/3/50	Kein Verlust	6,91	14	60	46	880x1819x1796	440
HDI 5400	5400	5886	6372	DN150 PN16	R513A	400/3/50	Kein Verlust	9,52	49,2	60	46	1510x1500x1555	700
HDI 6650	6650	7249	7847	DN150 PN16	R513A	400/3/50	Kein Verlust	10,98	49,2	60	46	1510x1500x1555	720
HDI 8800	8800	9592	10384	DN200 PN16	R513A	400/3/50	Kein Verlust	14,96	49,2	60	46	2270x1590x1570	1058
HDI 9600	9600	10464	11328	DN200 PN16	R513A	400/3/50	Kein Verlust	14,96	49,2	60	46	2270x1590x1570	1128
HDI 11500	11500	12535	13570	DN200 PN16	R513A	400/3/50	Kein Verlust	18,16	49,2	60	46	2270x1590x1570	1205
HDI 13300	13300	14497	15694	DN200 PN16	R513A	400/3/50	Kein Verlust	22,32	49,2	60	46	3025x1590x1570	1360
HDI 17600	17600	19184	20768	2 x DN200 PN16	R513A	400/3/50	Kein Verlust	29,92	49,2	60	46	4600x1590x1570	2116
HDI 19200	19200	20928	22656	2 x DN200 PN16	R513A	400/3/50	Kein Verlust	29,92	49,2	60	46	4600x1590x1570	2256
HDI 23000	23000	25070	27140	2 x DN200 PN16	R513A	400/3/50	Kein Verlust	36,32	49,2	60	46	4600x1590x1570	2720